



**-LEVANTA-**

## CONSTRUCCIÓN DE MUROS

Morteros secos premezclados, elaborados a base de cemento portland, arena de granulometría controlada y aditivos de alta calidad; que al agregarle agua, produce una pasta homogénea para el pegado de piezas de mampostería.

Compatible para ser mezclado

manual



mezclador  
electromecánico



maquinaria  
(m-tec)



## Rendimiento de pegado de productos Novoceramic por bulto de Junteo Fino.

Tabique	Medida	Pzas / m <sup>2</sup>	Junteo	Litros de agua* / bulto	m <sup>2</sup> / bulto** (toda la superficie)	m <sup>2</sup> / bulto** (en extremos)
Tabimax 10	24x10x12	30.77	Fino	6.60	1.15	1.70
Tabimax 12	24x12x12	30.77	Fino	6.60	0.90	1.60
Tabimax 15	24x15x12	30.80	Fino	6.60	1.00	1.50
Novablock 10	32.5x10x20	14.21	Fino	6.60	1.85	2.20
Novablock 12	32.5x20x12	14.21	Fino	6.60	1.55	1.85
Megabrick 8	50x8x20	9.30	Fino	6.60	N.A.	4.50
Vintex 6/12	24x12x6	57.14	Pulido	7.80	N.A.	1.60
Vintex 12/12	24x12x12	30.77	Pulido	7.80	N.A.	1.90
Multex 6/12	24x12x6	57.14	Pulido	7.80	1.00	1.70
Multex 12/12	24x12x12	30.77	Pulido	7.80	1.15	1.90
Novablock Rústico 10	32.5x10x20	14.21	Pulido	7.80	1.85	2.20
Novablock Rústico 12	32.5x12x20	14.21	Pulido	7.80	1.55	1.85

\* Agua para la mezcla.

\*\* Con junta de 1 cm.



## IMAGEN OBJETIVO

\*NOTA: Las especificaciones descritas en los planos ejecutivos no podrán ser modificadas ni reemplazadas sin previa revisión y/o autorización de mutuo acuerdo entre Fundación Hogares y NODO Taller.