

## KOMBIC 100 Surface

### DESCRIPCIÓN:

Downlight para adosar o suspender tanto a techo como con adaptador a carril, compatible con SISTEMA NOMADIC modelo KOMBIC 100 de 1500 o 2500 lm de la marca Lamp. Disipador de aluminio inyectado. Modelos con difusor opal, ópticas para máximo confort visual (UGR<17 según modelos) o reflector con dos aperturas Flood (32°) y Wide Flood (60°), que combina confort visual con alta eficiencia (hasta 107 lm/W - UGR<19 ). LED COB de 2700 K, 3000 K o 4000 K, con CRI de 80 y 90. Equipo On/Off o Dali con posibilidad de control vía bluetooth LE. Con un grado de protección IP40. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.


### Acabados disponibles:

- Modelo Opal: Reflector interior en blanco, metalizado mate y brillo y acabado exterior blanco o negro.
- Modelo Optic: Reflector interior en negro y acabado exterior negro o blanco, o reflector interior en metalizado mate o blanco y acabado exterior blanco o negro.
- Modelo Reflector: Reflector interior en negro y acabado exterior negro o blanco, o reflector interior en metalizado mate o blanco y acabado exterior blanco o negro.

Dimensiones: diámetro 99 mm.

Peso: 498 g

INSTALACIÓN: Adosado o superficie a techo o a carril compatible con Sistema Nomadic



### KOMBIC 100 SURFACE OPAL

Familia	Instalación	Lm LED	IP	Óptica	IRC	K	Equipo	Acabados Reflectores	Acabados Ext.
K11	SF Surface	15 1500lm	40 IP 40	OP Opal	9 90	27 2700 K	N ON/OFF D DALI	R Bright M Metalized Matt W White	W White 02 B Black 02
		20 2000lm				30 3000 K			
						40 4000 K			
		20 2000lm	40 IP 40	OP Opal	8 80	30 3000 K			
		25 2500lm				40 4000 K			

Configurador de código:

### KOMBIC 100 SURFACE OPTIC

Familia	Instalación	Lm LED	IP	Óptica	IRC	K	Equipo	Acabados Reflectores	Acabados Ext.
K11	SF Surface	15 1500lm	40 IP 40	WF WFL 50°	9 90	27 2700 K	N ON/OFF D DALI	B Black M Metalized Matt W White	B Black 02 W White 02
		20 2000lm				30 3000 K			
						40 4000 K			
		20 2000lm	40 IP 40	WF WFL 50°	8 80	30 3000 K			
		25 2500lm				40 4000 K			

Configurador de código:

### KOMBIC 100 SURFACE REFLECTOR

Familia	Instalación	Lm LED	IP	Óptica	IRC	K	Equipo	Acabados Reflectores	Acabados Ext.
K11	SF Surface	15 1500lm	40 IP 40	RF Flood	9 90	27 2700 K	N ON/OFF D DALI	B Black M Metalized Matt W White	B Black 02 W White 02
		20 2000lm				30 3000 K			
						40 4000 K			
		20 2000lm	40 IP 40	RW Wide Flood	8 80	30 3000 K			
		25 2500lm				40 4000 K			

Configurador de código:

## IMAGEN OBJETIVO

\*NOTA: Las especificaciones descritas en los planos ejecutivos no podrán ser modificadas ni reemplazadas sin previa revisión y/o autorización de mutuo acuerdo entre Fundación Hogares y NODO Taller.