


**EMPOTRADO PARA PISO DIRIGIBLE WASHER 15 W - 25° x 45°  
SRL-16302545C**




Dimensiones



Montaje



Dirigible



**Asimétrico / Washer / Empotrado / Exterior**

La óptica de este empotrado para piso lineal es perfecta para bañar cualquier muro u objeto a mediana altura. Su línea de LEDs puede dirigirse fácilmente para precisar su ubicación y adaptarse al ángulo deseado. Es ideal para aplicaciones en exterior donde se requiera gran precisión luminica y alta resistencia a la intemperie. Cuerpo fabricado a base de polímeros de alta resistencia y aro de acero inoxidable con cristal templado.

**DRIVER INCLUIDO**

Código	Voltaje de entrada	Corriente de Entrada	Frecuencia	Consumo	Cantidad de LEDs	Flujo Luminoso	Temperatura de Color	Ángulo de Apertura	IRC	Factor de Potencia	IP	IK	Peso
SRL-16302545C	100 - 277 V	130 mA	50 / 60 Hz	15 W	7 X 1.5 W	660 - 670 Lm	3,000 K	25° x 45°	90	≥ 0.9	67	09	1.3 Kg

**Nota**

\*Las fotografías utilizadas deben ser tomadas en cuenta únicamente como referencia, el producto final puede llegar a variar físicamente debido a actualizaciones en la fabricación del mismo.

\*Valores medidos a voltaje de entrada de 127 VAC.

Contacto:



[www.sieclled.com](http://www.sieclled.com)



**IMAGEN OBJETIVO**

\*NOTA: Las especificaciones descritas en los planos ejecutivos no podrán ser modificadas ni reemplazadas sin previa revisión y/o autorización de mutuo acuerdo entre Fundación Hogares y NODO Taller.

PROYECTO  
Centro Comunitario Parajes de San José

ESPACIO  
Iluminación

FUNDACIÓN  
**HOGARES**  
HACEMOS COMUNIDAD

**NODO**  
TALLER

FICHA  
**09**